

ATTESTATO DI ESAME  **DELLA PROGETTAZIONE**
EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

No. CA50.00561

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO XIII - § 3.3 DELLA DIRETTIVA 95/16/CE, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE, SI DICHIARA CHE IL SEGUENTE PRODOTTO:

On the basis of our verifications carried out according to Annex XIII - § 3.3 of the Directive 95/16/EC, as amended by Directive 2006/42/EC, we declare that the following product:

ASCENSORE ELETTRICO

Electric lift

Marca / Trade mark SELE

Modello / Model SNG

SODDISFA LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA

Meet the requirements of the aforementioned Directive

Detentore dell'Attestato

Certificate holder:

SELE SRL

VIA XXV APRILE 1945, N. 63

40055 CASTENASO BO

Riferimento pratica IMQ: 50LM00142


IMQ Assessment file

Il numero identificativo dell'IMQ quale organismo notificato è: 0051

The IMQ identification number as notified Body is: 0051

2013-02-07

Data / Date


IMQ

Via Quintiliano 43 - 20138 Milano

Il presente Attestato annulla e sostituisce il precedente

This Certificate cancels and replaces the previous one

N. CA50.00561 dell'of 2010-12-20

Questo Attestato è composto da: 1 pagina e 1 allegato

This Certificate is composed by: 1 page and 1 annex

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste dall'IMQ nel Regolamento relativo alle certificazioni CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE, come modificata dalla Direttiva 2006/42/CE.
This Certificate is subject to the provisions laid down by IMQ in the Rules concerning the issuing of EC certificates allowing the provisions of the Directive 95/16/EC, as amended by Directive 2006/42/EC.



ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DELLA PROGETTAZIONE N. CA50.00561
Annex to EC Design Examination Certificate no.

Rapporto di prova n. / Test report no. 50AJ00022 – 50LK00070 – 50LM00142

Marca / Trade mark SELE

Modello / Model SNG

1.0 Dati tecnici – Generalità / Technical data – General		
	Minimo/minimum	Massimo/Maximum
1.1 Portata P [kg] <i>Range of rated load P [kg]</i>	225	1300
1.2 Massima massa sospesa [kg] <i>Max suspended load [kg]</i>	2800	
1.3 Velocità nominale massima [m/s] <i>Maximum rated speed [m/s]</i>	2,0	
1.4 Corsa massima [m] <i>Travel [m]</i>	60 m	
1.5 Tipo di azionamento <i>Type of drive system</i>	Gearless a frizione – 2:1 <i>Gearless – ratio 2:1</i>	
1.6 Bilanciamento <i>Balancing</i>	40% - 50%	
1.7 Posizione del locale macchina <i>Location of machinery room</i>	Nella testata del vano <i>At the top of the well</i>	
1.8 Tipo di ingresso <i>Entrance configuration</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>	

2.0	Dati tecnici – Componenti di sicurezza <i>Technical data – Safety components</i>	Attestato di esame CE di tipo <i>EC Type-examination</i>
2.1	Dispositivi di blocco porte <i>Locking door devices</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.2	Limitatore di velocità <i>Overspeed governor</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.3	Circuiti di sicurezza con componenti elettronici <i>Electronic safety circuits</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.4	Paracadute di cabina <i>Car Safety gear</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.5	Paracadute contrappeso (quando previsto) <i>Counterweight Safety gear (when needed)</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.6	Protezione contro l'eccessiva velocità in salita <i>Ascending car overspeed protection</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.7	Ammortizzatori di cabina <i>Car Buffers</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>
2.8	Ammortizzatori contrappeso <i>Counterweight Buffers</i>	Coperto dal certificato dell'allegato XIII <i>Covered by annex XIII certificate</i>

Data di rilascio: / Date of issue: 2009-07-24
 Aggiornamento: / Updating: 2013-02-07
 Sostituisce: / Supersedes: 2009-07-24 che si intende annullata / which is to be intended withdrawn

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DELLA PROGETTAZIONE N. CA50.00561
Annex to EC Design Examination Certificate no.

3.0 Dati tecnici – altri componenti / Technical data – Other components	
3.1 Funi di sospensione / Suspension ropes Diametro / Diameter Massimo carico di rottura / Maximum braking load	Pfeifer Drako Type Drako 250 T d_{Nom} 6,5 mm – 8 mm 31,5 kN – 43,3 kN
3.2 Guide di cabina Car Guide rails (type)	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.3 Guide contrappeso Counterweight Guide rails	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
Tipo di costruzione Type of construction	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.4 Distanza massima degli ancoraggi delle guide cabina [mm] per massa massima sospesa (P+Q) Maximum distance between brackets [mm] for max suspended load Q	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
Distanza massima degli ancoraggi delle guide contrappeso [mm] Maximum distance between counterweight's brackets [mm]	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.5 Scartamento minimo e massimo delle guide del contrappeso [mm] Minimum / maximum rail gauge of counterweight's brackets [mm]	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.6 Porte (Automatiche) Doors (power operated)	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.7 Tipo di operatore Car doors drive system	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.8 Configurazione della sospensione (Coefficiente di taglia, tipo di arcata) Suspension configuration (reeving factor, sling type)	sospensione 2:1 reeving ratio 2:1
3.9 Superficie di cabina min. e max. [m ²] Min. and max car area [m ²]	Coperto dal certificato dell'allegato XIII Covered by annex XIII certificate
3.10 Macchinario Machine Diametro puleggia di frizione [mm] Drive pulley diameter [mm] Angolo γ in caso di gole a cuneo V-angle in case of V groove Angolo β in caso di gole semicircolari con intaglio U-angle in case of semi-circular undercut groove	SASSI G-200 SASSI G-300 SASSI G-400 ZIEHL ABEGG Zetatop SM160 ZIEHL ABEGG Zetatop SM200B ZIEHL ABEGG Zetatop SM200C MONTANARI MG250 LEROY SOMER XAP1-CE450 LEROY SOMER XAP1-CE630 LEROY SOMER XAF2-S LEROY SOMER XAF2-L LEROY SOMER XAF2-M Min. 160 mm (funi/ropes \varnothing 6,5 mm) Min. 200 mm (funi/ropes \varnothing 8 mm) $Y = 35^\circ$ alto $Y = 60^\circ$ $B = 75^\circ$ alto $B = 105^\circ$

Data di rilascio: / Date of issue: 2009-07-24
Aggiornamento: / Updating: 2013-02-07
Sostituisce: / Supersedes: 2009-07-24 che si intende annullata / which is to be intended withdrawn

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DELLA PROGETTAZIONE N. CA50.00561
Annex to EC Design Examination Certificate no.

4.0 Ulteriori informazioni / Other information	
4.1 Esclusioni specifiche <i>Specific exclusion</i>	-----
4.2 Conformità alla norma <i>Compliance with standards</i>	-----
4.3 Soluzioni adottate se non conforme alle norme EN 81-1	<i>Technical solutions adopted if not compliant with EN 81-1 standard</i>
<p>La progettazione dell'ascensore risulta conforme ai requisiti della norma EN 81-1:1998+A3:2009.</p> <p>Le funi di sospensione possono avere un diametro inferiore a quello previsto dalla norma armonizzata, pari a 6,5 mm. Il rapporto tra il diametro delle funi di sospensione e il diametro della puleggia di trazione risulta inferiore a 40.</p>	<p><i>The lift design is in accordance with the requirements of the standards EN 81-1:1998+A3.2009.</i></p> <p><i>The suspending ropes could have a diameter non in accordance with the harmonised standards, it is 6,5 mm. The ratio between the suspension ropes diameter and the pulley drive diameter is less than 40.</i></p>

Data di rilascio: / *Date of issue:* 2009-07-24
 Aggiornamento: / *Updating:* 2013-02-07
 Sostituisce: / *Supersedes:* 2009-07-24 che si intende annullata / *which is to be intended withdrawn*